

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT NO. 2548-2549.1IS0040/17

METODO DI PROVA:

Test method

UNI EN 45545-2: 2015

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:

Description of the standard

Requisiti di comportamento al fuoco di materiali e componenti
Requirements for fire behaviour of materials and components

RICHIEDENTE:

Sponsor

EATON Germany GmbH

Dr. Reckeweg Straße 1
D-76532 Baden-Baden (Germany)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:

Denomination of the material

EC112

GAMMA DIAMETRI NOM. DEI CAMPIONI:

Nominal diameters range of the samples

Diameter from 6.4 mm to 25.4 mm
6÷25 (Size from -04 to -16)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

Description of the material

Tubo con rivestimento di colore nero con rinforzo metallico.
Hose with black cover with a metal reinforcement.

- ☐ Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova no. 2548-2549.0IS0030/17, no. 2548-2549.1IS0030/17 e no. 2548-2549.1IS0050/17 emessi da questo Laboratorio.
This certificate refers to the Test Reports no. 2548-2549.0IS0030/17, no. 2548-2549.1IS0030/17 and no. 2548-2549.1IS0050/17 issued by this Laboratory.

Prodotto / Product	M2 (Tubazioni flessibili per interno / Hoses – Interior) M3 (Tubazioni flessibile per esterno / Hoses – Exterior)				
Requisiti / Requirements	R22 - R23				
Prove richieste / Tests required	EN ISO 4589-2	EN ISO 5659-2		NF X 70-100-1/-2	
Parametro / Parameter	LOI (%)	(25 kW/m ² - Flaming) Ds max		CIT _{NLP}	
Valori trovati / Values found (Size -4 - DN 6 - Rif. Lab. 2548/17)	41.3	69		0.17	
Valori trovati / Values found (Size -16 - DN 25 - Rif. Lab. 2549/17)	39.5	61		0.12	
	Per / For	Per / For		Per / For	
Limiti di accettazione Acceptance limits	R22 - R23	R22	R23	R22	R23
	HL1: ≥ 28%	HL1: ≤ 600	HL1: ---	HL1: ≤ 1.2	HL1: ---
	HL2: ≥ 28%	HL2: ≤ 300	HL2: ≤ 600	HL2: ≤ 0.9	HL2: ≤ 1.8
	HL3: ≥ 32%	HL3: ≤ 150	HL3: ≤ 300	HL3: ≤ 0.75	HL3: ≤ 1.5

Legenda ---: Nessun requisito / No requirement

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Sulla base dei risultati di prova sopra riportati il materiale in oggetto **È CONFORME** alle richieste di UNI EN 45545-2:2015 per livelli di rischio HL1 - HL2 - HL3 set di requisiti R22 e R23 per la gamma di diametri sopra riportati.

On the basis of the above results the sample in object **COMPLIES** with the requirements of UNI EN 45545-2: 2015 for Hazard Levels HL1 - HL2 - HL3 requirement set R22 and R23 for the diameters range reported above.

Prato, 26/09/2017

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

Dr. Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Dr. Luca Ermini

Valid until: 25/09/2022



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova sopra riportati, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor. Il riconoscimento Certifer si riferisce alle prove di EN 45545-2 riportate nella lista pubblicata.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports listed above, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor. The Certifier approval refers to the tests according to EN 45545-2 reported in the published list.