



S2 M



S2 P

S2

Die mobile Werkstattpresse

The mobile workshop crimper



S2 A

	S 2 M	S 2 P	S 2 A	S 2 DC
Presskraft (kN / Ton) / Crimp force	900 / 90	900 / 90	900 / 90	900 / 90
Schmierung entfällt: 20% weniger Reibung No grease: 20% less friction	✓	✓	✓	✓
SAE R 12 / 4SP* 1 Teil Armatur / 1 piece	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
SAE R 15 / 4SH* 2 Teil Armatur / 2 piece	1"	1"	1"	1"
Industrie / Industrial	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
90° Bogen / Elbows	1"	1"	1"	1"
Max. Pressbereich / Crimp range	63 mm**	63 mm**	63 mm**	63 mm**
Öffnungsweg / Opening	+ 22 mm	+ 22 mm	+ 22 mm	+ 22 mm
Öffnung ohne Backen / Opening without dies	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm
Backentyp / Type of dies	263	263	263	263
Antrieb / Drive	Manuell Manual	Druckluft Pressure	1 Phase elektrisch / Electric	12 Volt / 24 Volt optional
Öl / Oil	0,75 l	1,4 l	2 l	1,5 l
L x B x H (mm) / L x W x H	500 x 420 x 440	380 x 400 x 310	450 x 450 x 350	450 x 450 x 450
Gewicht / Weight	32 kg	33 kg	41 kg	41 kg



Schmierungsfrei / Greaseless

Gleitlagerbleche am Presswerkzeug: höhere Leistung durch weniger Reibung, kein Verschleiß am Presswerkzeug und keine Verschmutzung durch Schmiermittel, 20% weniger Reibungsverlust

Slide bearings on the crimp tool, no service and 20% less friction



Universal

Nutzbar für alle Typen von Schlauchleitungen und Armaturen
For all types of hoses and fittings



Ecoline

Einstiegsmodelle mit weniger Optionen in gleicher Qualität
Economy model, less options, same quality